



室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 45.01 lm/W
型号	XQ605507 04	峰值光强 (cd)	1533	S/MH (C0/180)		0.46
标称功率 (W)	7	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)		0.30
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	306.51	η UP, DN (C0-180)		1.0, 60.8
额定光通量 (lm)	306.508	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)		1.1, 37.1
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	2.0	CIBSE SHR NOM		0.00
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.0	CIBSE SHR MAX		1.00



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具环带光通量

环带光通量:


γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	Φ 环	Φ 总	%lum, lamp
10	622.3	920.1	1286	1374	1158	798.0	563.4	527.7	0- 10	108.3	108.3	35.3,35.3
20	122.5	236.2	416.1	436.1	274.2	139.8	92.19	91.57	10- 20	138.1	246.4	80.4,80.4
30	20.23	37.14	64.80	60.57	36.14	19.95	13.58	14.24	20- 30	44.57	291.0	94.9,94.9
40	1.766	2.348	3.613	3.644	2.542	1.812	1.490	1.465	30- 40	7.428	298.4	97.4,97.4
50	0.7673	0.7529	0.7581	0.7946	0.7951	0.7885	0.7755	0.7339	40- 50	0.9450	299.4	97.7,97.7
60	0.3756	0.3610	0.3464	0.3784	0.3782	0.4015	0.4090	0.3718	50- 60	0.4942	299.9	97.8,97.8
70	0.1715	0.1479	0.1242	0.1475	0.1390	0.1593	0.1799	0.1507	60- 70	0.2460	300.1	97.9,97.9
80	0.0971	0.0764	0.0621	0.0770	0.0615	0.0813	0.0949	0.0770	70- 80	0.1130	300.2	97.9,97.9
90	0.0388	0.0390	0.0392	0.0393	0.0259	0.0260	0.0262	0.0279	80- 90	0.0579	300.3	98,98
100	0.0388	0.0456	0.0523	0.0459	0.0356	0.0341	0.0294	0.0393	90-100	0.0398	300.3	98,98
110	0.1097	0.0862	0.0883	0.0737	0.0551	0.0586	0.1207	0.1000	100-110	0.0573	300.4	98,98
120	0.3748	0.2650	0.2160	0.2048	0.1846	0.2602	0.4178	0.4178	110-120	0.1621	300.5	98.1,98.1
130	1.128	0.8308	0.6580	0.6487	0.5927	0.8343	1.117	1.175	120-130	0.4828	301.0	98.2,98.2
140	2.192	1.814	1.558	1.545	1.509	1.928	2.317	2.374	130-140	1.042	302.1	98.5,98.5
150	3.327	2.935	2.669	2.649	2.816	3.239	3.573	3.558	140-150	1.560	303.6	99.1,99.1
160	3.749	3.668	3.679	3.620	3.889	3.970	3.898	3.668	150-160	1.616	305.2	99.6,99.6
170	2.718	3.117	3.406	3.506	3.505	3.277	2.778	2.460	160-170	1.011	306.2	99.9,99.9
180	2.361	2.436	2.345	2.371	2.403	2.440	2.322	2.351	170-180	0.2640	306.5	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:



平均亮度值 cd/(m2)		
γ (°)	C0/180	C90/270
85	83	49
80	56	36
75	48	29
70	51	36
65	59	52
60	76	69
55	96	90
50	120	118
45	149	171


C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工作面利用系数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.12	1.10	1.09	1.10	1.08	1.07	1.06	1.04	1.03	1.02	1.01	.99	.98	.97	.97	.95
2.0	1.07	1.04	1.02	1.05	1.03	1.00	1.02	.99	.98	.99	.97	.96	.96	.95	.93	.92
3.0	1.03	.99	.96	1.01	.98	.95	.98	.96	.94	.96	.94	.92	.94	.92	.90	.89
4.0	.99	.95	.92	.97	.94	.91	.95	.92	.90	.93	.91	.89	.91	.89	.88	.86
5.0	.95	.91	.88	.94	.90	.88	.92	.89	.87	.91	.88	.86	.89	.87	.85	.84
6.0	.92	.88	.85	.91	.87	.84	.90	.86	.84	.88	.85	.83	.87	.84	.82	.81
7.0	.89	.85	.82	.88	.84	.82	.87	.84	.81	.86	.83	.81	.85	.82	.80	.79
8.0	.86	.82	.79	.86	.82	.79	.85	.81	.79	.84	.81	.78	.83	.80	.78	.77
9.0	.84	.80	.77	.83	.80	.77	.82	.79	.77	.82	.78	.76	.81	.78	.76	.75
10.0	.82	.78	.75	.81	.77	.75	.80	.77	.75	.80	.76	.74	.79	.76	.74	.73



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	墙壁面利用系数															
0.0																
1.0	.137	.078	.025	.130	.074	.024	.116	.067	.021	.104	.060	.019	.092	.053	.017	
2.0	.126	.069	.021	.120	.066	.020	.109	.061	.019	.099	.055	.017	.089	.050	.016	
3.0	.118	.063	.019	.113	.060	.018	.103	.056	.017	.094	.052	.016	.086	.048	.015	
4.0	.110	.057	.017	.106	.055	.016	.098	.052	.015	.090	.048	.015	.083	.045	.014	
5.0	.104	.053	.015	.100	.051	.015	.093	.048	.014	.086	.046	.014	.080	.043	.013	
6.0	.098	.049	.014	.095	.048	.014	.089	.045	.013	.083	.043	.013	.078	.041	.012	
7.0	.093	.046	.013	.090	.045	.013	.085	.043	.012	.080	.041	.012	.075	.039	.011	
8.0	.089	.043	.012	.086	.042	.012	.081	.041	.012	.077	.039	.011	.073	.037	.011	
9.0	.085	.041	.011	.082	.040	.011	.078	.039	.011	.074	.037	.011	.071	.036	.010	
10.0	.081	.039	.011	.079	.038	.011	.075	.037	.010	.072	.036	.010	.068	.034	.010	

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	天花板利用系数															
0.0	.206	.206	.206	.176	.176	.176	.120	.120	.120	.069	.069	.069	.022	.022	.022	
1.0	.184	.173	.164	.157	.149	.141	.108	.102	.097	.062	.059	.057	.020	.019	.018	
2.0	.166	.148	.134	.142	.128	.116	.097	.088	.081	.056	.051	.047	.018	.017	.015	
3.0	.151	.129	.112	.129	.111	.097	.089	.077	.068	.051	.045	.040	.016	.015	.013	
4.0	.138	.114	.095	.119	.098	.082	.082	.069	.058	.047	.040	.034	.015	.013	.011	
5.0	.128	.101	.082	.110	.088	.071	.076	.061	.050	.044	.036	.030	.014	.012	.010	
6.0	.119	.092	.072	.102	.079	.063	.071	.055	.044	.041	.033	.026	.013	.011	.009	
7.0	.111	.083	.064	.096	.072	.055	.066	.051	.039	.038	.030	.023	.012	.010	.008	
8.0	.105	.077	.057	.090	.066	.050	.063	.047	.035	.036	.028	.021	.012	.009	.007	
9.0	.099	.071	.052	.086	.062	.045	.059	.043	.032	.035	.026	.019	.011	.008	.006	
10.0	.094	.066	.047	.081	.058	.041	.056	.040	.029	.033	.024	.018	.011	.008	.006	

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

反射比: 天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2

房间尺寸	交叉(Viewed crosswise)					向前(Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	-1.0	-0.4	-0.8	-0.2	-0.0	4.8	5.4	5.0	5.6	5.8
3H	-1.0	-0.5	-0.8	-0.2	-0.0	4.7	5.2	4.9	5.5	5.7
4H	-1.1	-0.5	-0.8	-0.3	-0.0	4.6	5.1	4.9	5.4	5.6
6H	-1.1	-0.5	-0.7	-0.3	0.0	4.5	5.0	4.8	5.3	5.6
8H	-1.0	-0.5	-0.7	-0.3	0.0	4.5	5.0	4.8	5.2	5.5
12H	-1.0	-0.5	-0.7	-0.2	0.1	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5
4H 2H	-1.2	-0.6	-0.9	-0.4	-0.1	4.6	5.1	4.9	5.4	5.6
3H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	4.4	4.9	4.8	5.2	5.5
4H	-1.2	-0.7	-0.8	-0.4	-0.1	4.3	4.8	4.7	5.1	5.4
6H	-1.2	-0.8	-0.8	-0.4	-0.0	4.2	4.6	4.6	5.0	5.4
8H	-1.1	-0.7	-0.7	-0.4	0.0	4.2	4.6	4.6	4.9	5.3
12H	-1.0	-0.7	-0.6	-0.3	0.1	4.1	4.5	4.6	4.9	5.3
8H 4H	-1.3	-0.9	-0.9	-0.6	-0.1	4.2	4.5	4.6	4.9	5.3
6H	-1.3	-0.9	-0.8	-0.5	-0.1	4.1	4.4	4.5	4.8	5.3
8H	-1.2	-0.9	-0.7	-0.5	0.0	4.0	4.3	4.5	4.8	5.2
12H	-1.0	-0.8	-0.5	-0.3	0.2	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2
12H 4H	-1.4	-1.0	-0.9	-0.6	-0.2	4.1	4.5	4.6	4.9	5.3
6H	-1.3	-1.0	-0.8	-0.6	-0.1	4.0	4.3	4.5	4.8	5.2
8H	-1.2	-1.0	-0.7	-0.5	0.0	4.0	4.2	4.5	4.7	5.2

不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化:		
S = 1.0H	+ 1.5 / - 1.7	+ 5.1 / - 5.6
1.5H	+ 2.8 / - 1.4	+ 7.6 / - 4.7
2.0H	+ 1.4 / - 1.3	+ 2.1 / - 1.1

依据CIE Pub.117计算, 306.5lm光源光通表格中的数据需要进行修正($81\log(F/F_0) = -4.1$).
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	90	84	81	89	84	81	89	84	80	77
0.80	97	92	88	96	91	88	95	91	88	84
1.00	101	96	92	100	95	92	98	95	91	87
1.25	104	100	96	103	99	96	101	98	95	91
1.50	107	102	99	105	102	99	103	100	97	93
2.00	109	105	102	107	104	101	104	102	100	94
2.50	111	107	104	109	106	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	103	96
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	110	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHR NOM = 1.25			

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具等光强曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

灯具有效平均照度图

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




注:曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3°C
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:


平均亮度	数值 (cd/m ²)
L横 (65) av	57
L横 (75) av	41
L横 (85) av	63
L纵 (65) av	58
L纵 (75) av	38
L纵 (85) av	55
L45 (65) av	56
L45 (75) av	39
L45 (85) av	64

注: 依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3°C
测试人员: 01
测试日期: 2020-02-27

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称: 阿卡丽55洗墙灯	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

表--1

单位: cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330								
0	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371	1371								
5	1084	1210	1347	1477	1533	1513	1412	1265	1131	1034	997	1014								
10	622	802	1038	1286	1394	1354	1158	899	697	563	521	535								
15	301	420	589	802	911	865	661	443	314	241	226	240								
20	123	187	286	416	466	406	274	166	114	92.2	86.1	97.0								
25	50.5	73.4	115	172	184	149	96.3	59.6	43.4	36.1	35.7	39.7								
30	20.2	29.7	44.6	64.8	67.1	54.0	36.1	23.0	16.9	13.6	13.4	15.1								
35	4.95	7.81	12.8	20.0	21.1	17.0	10.9	6.42	4.54	3.55	3.42	3.68								
40	1.77	2.07	2.63	3.61	3.86	3.43	2.54	1.95	1.68	1.49	1.43	1.50								
45	1.05	1.05	1.10	1.21	1.26	1.22	1.12	1.14	1.05	1.06	1.02	1.03								
50	0.77	0.74	0.77	0.76	0.79	0.79	0.80	0.82	0.76	0.78	0.73	0.73								
55	0.54	0.50	0.53	0.52	0.54	0.53	0.54	0.58	0.56	0.59	0.55	0.55								
60	0.38	0.34	0.38	0.35	0.39	0.37	0.38	0.42	0.38	0.41	0.36	0.38								
65	0.25	0.22	0.24	0.22	0.25	0.23	0.24	0.27	0.23	0.27	0.22	0.25								
70	0.17	0.13	0.17	0.12	0.16	0.13	0.14	0.18	0.14	0.18	0.13	0.17								
75	0.12	0.09	0.11	0.08	0.11	0.08	0.09	0.12	0.09	0.12	0.09	0.12								
80	0.10	0.06	0.09	0.06	0.09	0.07	0.06	0.09	0.07	0.09	0.07	0.09								
85	0.07	0.05	0.08	0.04	0.07	0.05	0.04	0.08	0.05	0.05	0.03	0.04								
90	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03								
95	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03								
100	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03	0.05	0.03								
105	0.06	0.07	0.04	0.07	0.04	0.07	0.04	0.03	0.06	0.06	0.08	0.03								
110	0.11	0.11	0.06	0.09	0.06	0.09	0.06	0.03	0.08	0.12	0.12	0.08								
115	0.19	0.17	0.12	0.13	0.11	0.14	0.09	0.09	0.17	0.19	0.24	0.19								
120	0.37	0.31	0.22	0.22	0.18	0.23	0.18	0.21	0.31	0.42	0.44	0.39								
125	0.69	0.56	0.44	0.38	0.34	0.40	0.34	0.40	0.59	0.69	0.79	0.69								
130	1.13	0.93	0.73	0.66	0.61	0.69	0.59	0.71	0.96	1.12	1.22	1.13								
135	1.64	1.41	1.17	1.06	1.00	1.09	0.98	1.18	1.47	1.69	1.78	1.70								
140	2.19	1.94	1.69	1.56	1.50	1.59	1.51	1.77	2.09	2.32	2.42	2.33								
145	2.76	2.50	2.24	2.10	2.03	2.15	2.13	2.41	2.75	2.99	3.07	2.98								
150	3.33	3.07	2.80	2.67	2.60	2.70	2.82	3.09	3.39	3.57	3.60	3.51								
155	3.69	3.52	3.35	3.24	3.14	3.24	3.45	3.65	3.85	3.91	3.83	3.78								
160	3.75	3.65	3.68	3.68	3.59	3.65	3.89	3.96	3.98	3.90	3.69	3.65								
165	3.30	3.44	3.72	3.79	3.79	3.75	3.89	3.88	3.77	3.46	3.22	3.08								
170	2.72	3.01	3.23	3.41	3.49	3.52	3.51	3.44	3.12	2.78	2.49	2.43								
175	2.27	2.46	2.74	2.84	2.97	2.97	2.92	2.86	2.61	2.32	2.21	2.02								
180	2.36	2.44	2.43	2.34	2.40	2.34	2.40	2.46	2.43	2.32	2.38	2.32								

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2020-02-27

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE)GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.565米 [K=1.0000]
 备注: