

## （项目名称）

<b>灯具图片</b>		<b>日期</b>		
<b>Lighting Description</b>		<b>Date</b>		
图片仅供参考，以实物颜色外观为准！   <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">LED 柔性灯带</p>		品牌	IG	
		<b>Brand</b>		
		编号		
		<b>Number</b>		
		灯具名称	柔性灯带	
		<b>Description</b>		
		灯具型号	IG-DD1306 01	
		<b>Model</b>		
		应用位置		
		<b>Applied position</b>		
		数量		
		<b>Quantity</b>		
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>		
产地	中国			
材质	/			
颜色	/			
反光罩	/			
输入电压	DC 12-24V			
LED 数量	120 珠/M			
防护等级	IP67			
安装方式	明装			
尺寸	5000*8mm			
开孔尺寸	/			
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>		
品牌/类型	SMD			
功率	6-12W/M			
光束角	/			
色温	3000K/4000K			
显色指数	RA>90			
平均寿命	30000H			
<b>电器/Electrical Equipment</b>		<b>附件/Accessories</b>		
品牌/类型	LED 恒压驱动			
控制方式	开关、0/1-10V、DALI			
输入电压	DC 12-24V			
功率因数	0.5			
平均寿命	30000H			
<b>Supplier</b>		<b>Contact</b>	<b>TEL</b>	<b>Design No</b>
供货商：广东爱奇光电科技有限公司		联络人：	电话：	设计编码：
Remarks 备注： 1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要； 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可； 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。				