




(项目名称)

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号	嵌入式可调节射灯																
		Number																	
		灯具名称	IG - XQ607512 03 (反光杯)																
		Description																	
		灯具型号	应用位置																
		Model																	
		Applied position		数量															
		Quantity																	
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国	 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>36</td> <td>2255</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>72</td> <td>564</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>108</td> <td>251</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>144</td> <td>141</td> </tr> </tbody> </table>			h(m)	D(cm)	E(lx)	1	36	2255	2	72	564	3	108	251	4	144	141
h(m)	D(cm)				E(lx)														
1	36				2255														
2	72				564														
3	108				251														
4	144				141														
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	/																		
输入电压	220V																		
光通量	420lm																		
防护等级	IP20/IP44																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ85x110mm																		
开孔尺寸	Φ75mm																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB	 <p style="text-align: center;">反光杯</p>																	
功率	12W																		
光束角	24°																		
色温	2700K/3000K/4000K																		
显色指数	RA>95																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment					附件/Accessories														
品牌/类型	LED 恒流驱动																		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			