


## (项目名称)

<b>灯具图片</b>		<b>日期</b>																	
<b>Lighting Description</b>		<b>Date</b>																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  		品牌	IG																
		<b>Brand</b>																	
		编号	嵌入式可调无边框射灯																
		<b>Number</b>																	
		灯具名称	IG - XQ608012 01(反光杯)																
		<b>Description</b>																	
		灯具型号	应用位置																
		<b>Model</b>																	
		<b>Applied position</b>	数量																
		数量																	
<b>Quantity</b>																			
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																	
产地	中国	<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(k)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>28</td> <td>3048</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>57</td> <td>762</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>85</td> <td>339</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>113</td> <td>190</td> </tr> </tbody> </table>			h(m)	D(cm)	E(k)	1	28	3048	2	57	762	3	85	339	4	113	190
h(m)	D(cm)				E(k)														
1	28				3048														
2	57				762														
3	85				339														
4	113				190														
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	黑镍/玫瑰金/哑白/白铬																		
输入电压	220V																		
光通量	450lm																		
防护等级	IP20/IP44																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ 114x110mm																		
开孔尺寸	Φ 80mm																		
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	12W																		
光束角	15°																		
色温	2700K/3000K/4000K																		
显色指数	RA>95																		
平均寿命	30000H																		
<b>电器/Electrical Equipment</b>					<b>附件/Accessories</b>														
品牌/类型	LED 恒流驱动	 防眩蜂窝网片																	
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			