


(项目名称)

| 灯具图片 | | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------------|---|--|------|-------|-------|---|----|------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|-----|
| Lighting Description | | Date | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  | | 品牌 | IG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 编号 | 嵌入式可调无边框射灯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Number | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具名称 | IG - XQ608012 01(透镜款) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具型号 | 应用位置 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Model | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应用位置 | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Applied position | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 数量 | Quantity | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Quantity | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产地 | 中国 | |  <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>58</td> <td>1903</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>115</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>173</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>231</td> <td>119</td> </tr> </tbody> </table> | | h(m) | D(cm) | E(lx) | 1 | 58 | 1903 | 2 | 115 | 476 | 3 | 173 | 212 | 4 | 231 | 119 |
| h(m) | D(cm) | E(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 58 | 1903 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 115 | 476 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 173 | 212 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 231 | 119 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材质 | 铝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 颜色 | 白/黑/灰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 反光罩 | 黑镍/玫瑰金/哑白/白铬 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光通量 | 651lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP20/IP44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安装方式 | 嵌入式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尺寸 | Φ114x110mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开孔尺寸 | Φ80mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED COB | |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率 | 12W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光束角 | 36° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色温 | 2700K/3000K/4000K | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 显色指数 | RA>90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电器/Electrical Equipment | | 附件/Accessories | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 | |  防眩蜂窝网片 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 控制方式 | 开关、0/1-10V、DALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率因数 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supplier | Contact | TEL | Design No | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司 | 联络人: | 电话: | 设计编码: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |