

## (项目名称)

<b>灯具图片</b>		日期																	
<b>Lighting Description</b>		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  		品牌	IG																
		<b>Brand</b>																	
		编号																	
		<b>Number</b>																	
		灯具名称	嵌入式可调节射灯																
		<b>Description</b>																	
		灯具型号	IG - XQ307508 03																
		<b>Model</b>																	
		应用位置																	
		<b>Applied position</b>																	
数量																			
<b>Quantity</b>																			
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																	
产地	中国		 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>31</td> <td>1937</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>62</td> <td>484</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>93</td> <td>215</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>124</td> <td>121</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	31	1937	2	62	484	3	93	215	4	124	121
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	31	1937																	
2	62	484																	
3	93	215																	
4	124	121																	
材质	铝																		
颜色	白/黑/灰																		
反光罩	哑灰																		
输入电压	220V																		
光通量	320lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ85x93mm																		
开孔尺寸	Φ75mm																		
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	8W																		
光束角	15°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
<b>电器/Electrical Equipment</b>		<b>附件/Accessories</b>																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
<b>Supplier</b>		Contact			TEL	Design No													
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司		联络人:	电话:	设计编码:															
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			