

(项目名称)

| | | | |
|--|----------------------|--|----------------|
| 灯具图片 | | 日期 | |
| Lighting Description | | Date | |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  | | 品牌 | IG |
| | | Brand | |
| | | 编号 | |
| | | Number | |
| | | 灯具名称 | 吸顶式射灯 |
| | | Description | |
| | | 灯具型号 | IG-MS502503 04 |
| | | Model | |
| | | 应用位置 | |
| | | Applied position | |
| 数量 | | | |
| Quantity | | | |
| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution | |
| 产地 | 中国 | 缺 | |
| 材质 | 铝 | | |
| 颜色 | 白/黑 | | |
| 反光罩 | | | |
| 输入电压 | 220V | | |
| 光通量 | 100lm | | |
| 防护等级 | IP20 | | |
| 安装方式 | 吸顶式 | | |
| 尺寸 | Φ 25*70mm/Φ 25*160mm | | |
| 开孔尺寸 | 吸顶 | | |
| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size | |
| 品牌/类型 | LED SMD |  | |
| 功率 | 3W | | |
| 光束角 | 24° | | |
| 色温 | 2700K/3000K/4000K | | |
| 显色指数 | RA>90 | | |
| 平均寿命 | 30000H | | |
| 电器/Electrical Equipment | | | |
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 |  防眩蜂窝网片 | |
| 控制方式 | 开关、0/1-10V、DALI | | |
| 输入电压 | 220V | | |
| 功率因数 | 0.5 | | |
| 平均寿命 | 30000H | | |
| Supplier | Contact | TEL | Design No |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司 | 联络人: | 电话: | 设计编码: |
| Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 | | | |