

(项目名称)

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号	嵌入式射灯																
		Number																	
		灯具名称	IG-TH506008 03																
		Description																	
		灯具型号	应用位置																
		Model																	
		应用位置	数量																
		Applied position																	
数量	Quantity																		
Quantity																			
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国		 <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>22</td><td>5030</td></tr> <tr><td>2</td><td>44</td><td>1257</td></tr> <tr><td>3</td><td>65</td><td>559</td></tr> <tr><td>4</td><td>87</td><td>314</td></tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	22	5030	2	44	1257	3	65	559	4	87	314
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	22	5030																	
2	44	1257																	
3	65	559																	
4	87	314																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩																			
输入电压	220V																		
光通量	520lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ 60*165mm/Φ 60*125mm																		
开孔尺寸	Φ 75																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	8W																		
光束角	12°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			