

(项目名称)

灯具图片 Lighting Description 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		日期 Date																
		品牌 Brand	IG															
		编号 Number																
		灯具名称 Description	嵌入式射灯															
		灯具型号 Model	IG-TH507320 03															
		应用位置 Applied position																
		数量 Quantity																
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																
产地	中国	 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>41</td> <td>5313</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>82</td> <td>1328</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>124</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>165</td> <td>332</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	41	5313	2	82	1328	3	124	590	4	165	332
h(m)	D(cm)	E(lx)																
1	41	5313																
2	82	1328																
3	124	590																
4	165	332																
材质	铝																	
颜色	白/黑																	
反光罩																		
输入电压	220V																	
光通量	1200lm																	
防护等级	IP20																	
安装方式	嵌入式																	
尺寸	Φ73*160mm																	
开孔尺寸	Φ75																	
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																
品牌/类型	LED COB																	
功率	20W																	
光束角	24°																	
色温	3000K/4000K																	
显色指数	RA>90																	
平均寿命	30000H																	
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																
品牌/类型	LED 恒流驱动	 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																	
输入电压	220V																	
功率因数	0.5																	
平均寿命	30000H																	
Supplier	Contact	TEL	Design No															
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:															
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																		