

### (项目名称)

<b>灯具图片</b>		日期																	
<b>Lighting Description</b>		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  		品牌	IG																
		<b>Brand</b>																	
		编号																	
		<b>Number</b>	导轨式射灯																
		灯具名称																	
		<b>Description</b>	IG-DG507325 01																
		灯具型号																	
		<b>Model</b>																	
		应用位置																	
		<b>Applied position</b>																	
		数量																	
		<b>Quantity</b>																	
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																	
产地	中国		<table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: top;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>21</td> <td>12405</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>42</td> <td>3101</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>63</td> <td>1378</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>84</td> <td>775</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	21	12405	2	42	3101	3	63	1378	4	84	775
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	21	12405																	
2	42	3101																	
3	63	1378																	
4	84	775																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩																			
输入电压	220V																		
光通量	1500lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	导轨式																		
尺寸	Φ73*160MM																		
开孔尺寸	2线/3线/4线																		
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	25W																		
光束角	12°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
<b>电器/Electrical Equipment</b>		<b>附件/Accessories</b>																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编号:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			