

（项目名称）

| 灯具图片 | | 日期 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----------------------------------|--|-------|------------|------------------|-------|---|----|------|---|----|------|---|-----|-----|---|-----|-----|
| Lighting Description | | Date | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ | | 品牌 | IG | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Brand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 编号 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Number | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具名称 | 导轨式射灯 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Description | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 灯具型号 | IG-DG507325 01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Model | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 应用位置 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Applied position | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 数量 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Quantity | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 产地 | 中国 | | <table border="1" style="display: inline-table; margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>41</td> <td>5313</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>82</td> <td>1328</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>124</td> <td>590</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>165</td> <td>332</td> </tr> </tbody> </table> | | h(m) | D(cm) | E(lx) | 1 | 41 | 5313 | 2 | 82 | 1328 | 3 | 124 | 590 | 4 | 165 | 332 |
| h(m) | D(cm) | E(lx) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 41 | 5313 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 82 | 1328 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 124 | 590 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 165 | 332 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 材质 | 铝 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 颜色 | 白/黑 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 反光罩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光通量 | 1500lm | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 防护等级 | IP20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 安装方式 | 导轨式 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 尺寸 | Φ73*160MM | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 开孔尺寸 | 2线/3线/4线 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED COB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率 | 25W | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 光束角 | 24° | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 色温 | 3000K/4000K | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 显色指数 | RA>90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 电器/Electrical Equipment | | 附件/Accessories | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 | | 防眩蜂窝网片 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 控制方式 | 开关、0/1-10V、DALI | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 输入电压 | 220V | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 功率因数 | 0.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 平均寿命 | 30000H | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Supplier | | Contact | | | TEL | Design No | | | | | | | | | | | | | |
| 供货商：广东爱奇光电科技有限公司 | | 联络人： | 电话： | 设计编码： | | | | | | | | | | | | | | | |
| Remarks 备注： 1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要； 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可； 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |