

(项目名称)

灯具图片		日期																	
Lighting Description		Date																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		品牌	IG																
		Brand																	
		编号																	
		Number	吊线式射灯																
		灯具名称																	
		Description	IG-MS507320 05																
		灯具型号																	
		Model																	
		应用位置																	
		Applied position																	
		数量																	
		Quantity																	
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																	
产地	中国		<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>61</td> <td>2596</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>122</td> <td>649</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>183</td> <td>288</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>244</td> <td>162</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	61	2596	2	122	649	3	183	288	4	244	162
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	61	2596																	
2	122	649																	
3	183	288																	
4	244	162																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩																			
输入电压	220V																		
光通量	1200lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	吊线式																		
尺寸	Φ73*160mm																		
开孔尺寸	吊线																		
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	20W																		
光束角	36°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																	
品牌/类型	LED 恒流驱动		防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier		Contact			TEL	Design No													
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司		联络人:	电话:	设计编码:															
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			