

## (项目名称)

<b>灯具图片</b> <b>Lighting Description</b> 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准! 		日期 <b>Date</b>																
		品牌 <b>Brand</b>	IG															
		编号 <b>Number</b>																
		灯具名称 <b>Description</b>	嵌入式天花灯															
		灯具型号 <b>Model</b>	IG - TH107508															
		应用位置 <b>Applied position</b>																
		数量 <b>Quantity</b>																
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																
产地	中国	<table border="1"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>39</td> <td>1904</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>78</td> <td>476</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>117</td> <td>212</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>157</td> <td>119</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	39	1904	2	78	476	3	117	212	4	157	119
h(m)	D(cm)			E(lx)														
1	39			1904														
2	78			476														
3	117			212														
4	157			119														
材质	铝																	
颜色	白/黑																	
反光罩	黑金																	
输入电压	220V																	
光通量	440lm																	
防护等级	IP20																	
安装方式	嵌入式																	
尺寸	Φ85x81mm																	
开孔尺寸	Φ75mm																	
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																
品牌/类型	LED COB																	
功率	8W																	
光束角	15°																	
色温	3000K/4000K																	
显色指数	RA>90																	
平均寿命	30000H																	
<b>电器/Electrical Equipment</b>				<b>附件/Accessories</b>														
品牌/类型	LED 恒流驱动																	
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																	
输入电压	220V																	
功率因数	0.5																	
平均寿命	30000H																	
Supplier	Contact	TEL	Design No															
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编号:															
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																		