


## (项目名称)

<b>灯具图片</b>		<b>日期</b>																	
<b>Lighting Description</b>		<b>Date</b>																	
图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!  		品牌	IG																
		<b>Brand</b>																	
		编号	嵌入式天花灯																
		<b>Number</b>																	
		灯具名称	IG - TH109525																
		<b>Description</b>																	
		灯具型号																	
		<b>Model</b>																	
		应用位置																	
		<b>Applied position</b>																	
数量																			
<b>Quantity</b>																			
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																	
产地	中国		 <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h[m]</th> <th>D[cm]</th> <th>E[lx]</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>55</td> <td>4593</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>109</td> <td>1148</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>164</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>219</td> <td>287</td> </tr> </tbody> </table>		h[m]	D[cm]	E[lx]	1	55	4593	2	109	1148	3	164	510	4	219	287
h[m]	D[cm]	E[lx]																	
1	55	4593																	
2	109	1148																	
3	164	510																	
4	219	287																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩	黑金																		
输入电压	220V																		
光通量	1500lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ104x106mm																		
开孔尺寸	Φ95mm																		
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	25W																		
光束角	30°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
<b>电器/Electrical Equipment</b>		<b>附件/Accessories</b>																	
品牌/类型	LED 恒流驱动																		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.9																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL	Design No																
供货商: 广东爱奇光电科技有限公司	联络人:	电话:	设计编码:																
Remarks 备注: 1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要; 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可; 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜; 4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			