

## （项目名称）

| 灯具图片   |                 | 日期   |                  |  |
|--|-----------------|--|------------------|--|
| Lighting Description   |                 | Date   |                  |  |
| 图片仅供参考，以实物颜色外观为准！<br><br> |                 | 品牌   | IG               |  |
|  |                 | Brand  |                  |  |
|  |                 | 编号   | 嵌入式无边格栅射灯        |  |
|  |                 | Number   |                  |  |
|  |                 | 灯具名称   | IG - GS109624 02 |  |
|  |                 | Description  |                  |  |
|  |                 | 灯具型号   |                  |  |
|  |                 | Model  |                  |  |
|  |                 | 应用位置   |                  |  |
|  |                 | Applied position   |                  |  |
| 数量   |                 |  |                  |  |
| Quantity   |                 |  |                  |  |
| 灯具/Fixture   |                 | 配光曲线/Lighting Distribution   |                  |  |
| 产地   | 中国              |  |                  |  |
| 材质   | 铝               |  |                  |  |
| 颜色   | 黑               |  |                  |  |
| 反光罩  | /               |  |                  |  |
| 输入电压   | 220V            |  |                  |  |
| 光通量  | 1560lm          |  |                  |  |
| 防护等级   | IP20            |  |                  |  |
| 安装方式   | 嵌入式             |  |                  |  |
| 尺寸   | 195x96x103mm    |  |                  |  |
| 开孔尺寸   | 195x96mm        |  |                  |  |
| 光源/Lighting Resource   |                 | 灯具尺寸/Fixture Size  |                  |  |
| 品牌/类型  | LED COB         |  |                  |  |
| 功率   | 12Wx2           |  |                  |  |
| 光束角  | 15°             |  |                  |  |
| 色温   | 3000K/4000K     |  |                  |  |
| 显色指数   | RA>90           |  |                  |  |
| 平均寿命   | 30000H          |  |                  |  |
|  |                 |  |                  |  |
| 电器/Electrical Equipment  |                 | 附件/Accessories   |                  |  |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动        |  |                  |  |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI |  |                  |  |
| 输入电压   | 220V            |  |                  |  |
| 功率因数   | 0.9             |  |                  |  |
| 平均寿命   | 30000H          |  |                  |  |
| Supplier   | Contact         | TEL  | Design No        |  |
| 供货商：广东爱奇光电科技有限公司   | 联络人：            | 电话：  | 设计编码：            |  |
| Remarks 备注：  |                 |  |                  |  |
| 1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要；   |                 |  |                  |  |
| 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；   |                 |  |                  |  |
| 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；   |                 |  |                  |  |
| 4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。  |                 |  |                  |  |