

## (项目名称)

|  |                   |                                   |  |       |
|--|-------------------|-----------------------------------|--|-------|
| <b>灯具图片</b>  |                   | <b>日期</b>                         |  |       |
| <b>Lighting Description</b>  |                   | <b>Date</b>                       |  |       |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!<br><br>                                |                   | 品牌                                | IG   |       |
|  |                   | <b>Brand</b>                      |  |       |
|  |                   | 编号                                | 嵌入式可调无边框射灯   |       |
|  |                   | <b>Number</b>                     |  |       |
|  |                   | 灯具名称                              | IG - XQ606006 01(透镜款)  |       |
|  |                   | <b>Description</b>                |  |       |
|  |                   | 灯具型号                              | 应用位置   |       |
|  |                   | <b>Model</b>                      |  |       |
|  |                   | <b>Applied position</b>           | 数量   |       |
|  |                   | 数量                                |  |       |
| <b>Quantity</b>  |                   |                                   |  |       |
| <b>灯具/Fixture</b>  |                   | <b>配光曲线/Lighting Distribution</b> |  |       |
| 产地   | 中国                |                                   |          |       |
| 材质   | 铝                 |                                   |  |       |
| 颜色   | 白/黑/灰             |                                   |  |       |
| 反光罩  | 黑镍/玫瑰金/哑白/白铬      |                                   |  |       |
| 输入电压   | 220V              |                                   |  |       |
| 光通量  | 396lm             |                                   |  |       |
| 防护等级   | IP20/IP44         |                                   |  |       |
| 安装方式   | 嵌入式               |                                   |  |       |
| 尺寸   | Φ86x76mm          |                                   |  |       |
| 开孔尺寸   | Φ60mm             |                                   |  |       |
| <b>光源/Lighting Resource</b>  |                   | <b>灯具尺寸/Fixture Size</b>          |  |       |
| 品牌/类型  | LED COB           |                                   |         |       |
| 功率   | 7W                |                                   |  |       |
| 光束角  | 24°               |                                   |  |       |
| 色温   | 2700K/3000K/4000K |                                   |  |       |
| 显色指数   | RA>90             |                                   |  |       |
| 平均寿命   | 30000H            |                                   |  |       |
| <b>电器/Electrical Equipment</b>   |                   | <b>附件/Accessories</b>             |  |       |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动          |                                   |  防眩蜂窝网片 |       |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI   |                                   |  |       |
| 输入电压   | 220V              |                                   |  |       |
| 功率因数   | 0.5               |                                   |  |       |
| 平均寿命   | 30000H            |                                   |  |       |
| <b>Supplier</b>  |                   | <b>Contact</b>                    |  |       |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司  |                   | 联络人:                              | 电话:  | 设计编码: |
| Remarks 备注:<br>1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要;<br>2. 承建商应提供实物样板供设计师认可;<br>3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜;<br>4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |                   |                                   |  |       |