



## (项目名称)

| <b>灯具图片</b>  |                 | 日期   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|--|-----------------|--|---------------|----|-----------------------|-------|-------|---|----|------|---|-----|-----|---|-----|-----|---|-----|----|
| <b>Lighting Description</b>  |                 | Date   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!<br><br>                                |                 | 品牌   | IG            |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Brand</b>   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | 编号   | 嵌入式方形射灯       |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Number</b>  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | 灯具名称   | IG - TD612012 |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Description</b>   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | 灯具型号   | 应用位置          |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Model</b>   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Applied position</b>  |               | 数量 |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
|  |                 | <b>Quantity</b>  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| <b>灯具/Fixture</b>  |                 | <b>配光曲线/Lighting Distribution</b>  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 产地   | 中国              | <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>80</td> <td>1410</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>160</td> <td>353</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>241</td> <td>157</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>321</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table> |               |    | h(m)                  | D(cm) | E(lx) | 1 | 80 | 1410 | 2 | 160 | 353 | 3 | 241 | 157 | 4 | 321 | 88 |
| h(m)   | D(cm)           |  |               |    | E(lx)                 |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 1  | 80              |  |               |    | 1410                  |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 2  | 160             |  |               |    | 353                   |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 3  | 241             |  |               |    | 157                   |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 4  | 321             |  |               |    | 88                    |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 材质   | 铝               |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 颜色   | 白/黑             |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 反光罩  | /               |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 输入电压   | 220V            |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 光通量  | 860lm           |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 防护等级   | IP20            |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 安装方式   | 预埋件嵌入式          |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 尺寸   | 119x119x125mm   |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 开孔尺寸   | 120x120mm       |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| <b>光源/Lighting Resource</b>  |                 | <b>灯具尺寸/Fixture Size</b>   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 品牌/类型  | LED COB         |   |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 功率   | 12W             |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 光束角  | 60°             |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 色温   | 3000K/4000K     |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 显色指数   | RA>90           |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 平均寿命   | 30000H          |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| <b>电器/Electrical Equipment</b>   |                 |  |               |    | <b>附件/Accessories</b> |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动        |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 输入电压   | 220V            |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 功率因数   | 0.5             |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 平均寿命   | 30000H          |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| Supplier   | Contact         | TEL  | Design No     |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司  | 联络人:            | 电话:  | 设计编码:         |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |
| Remarks 备注:<br>1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要;<br>2. 承建商应提供实物样板供设计师认可;<br>3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜;<br>4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |                 |  |               |    |                       |       |       |   |    |      |   |     |     |   |     |     |   |     |    |