


（项目名称）

灯具图片		日期																
Lighting Description		Date																
		品牌	IG															
		Brand																
		编号																
		Number																
		灯具名称	嵌入式可调节射灯															
		Description																
		灯具型号	IG - XQ307508 03															
		Model																
		应用位置																
		Applied position																
数量																		
Quantity																		
灯具/Fixture		配光曲线/Lighting Distribution																
产地	中国	<table><thead><tr><th>h[m]</th><th>D[cm]</th><th>E[lx]</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>36</td><td>1869</td></tr><tr><td>2</td><td>71</td><td>467</td></tr><tr><td>3</td><td>107</td><td>208</td></tr><tr><td>4</td><td>142</td><td>117</td></tr></tbody></table>		h[m]	D[cm]	E[lx]	1	36	1869	2	71	467	3	107	208	4	142	117
h[m]	D[cm]			E[lx]														
1	36			1869														
2	71			467														
3	107			208														
4	142			117														
材质	铝																	
颜色	白/黑/灰																	
反光罩	哑灰																	
输入电压	220V																	
光通量	320lm																	
防护等级	IP20																	
安装方式	嵌入式																	
尺寸	Φ85x93mm																	
开孔尺寸	Φ75mm																	
光源/Lighting Resource		灯具尺寸/Fixture Size																
品牌/类型	LED COB																	
功率	8W																	
光束角	24°																	
色温	3000K/4000K																	
显色指数	RA>90																	
平均寿命	30000H																	
电器/Electrical Equipment		附件/Accessories																
品牌/类型	LED 恒流驱动	 防眩蜂窝网片																
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																	
输入电压	220V																	
功率因数	0.5																	
平均寿命	30000H																	
Supplier	Contact	TEL	Design No															
供货商：广东爱奇光电科技有限公司	联络人：	电话：	设计编码：															
Remarks 备注：																		
1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要；																		
2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；																		
3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；																		
4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																		