代码：（客户）

# （项目名称）

| 灯具图片 | 日期 | |
|---|---|---|
| **Lighting Description** | **Date** | |
| 图片仅供参考，以实物颜色外观为准！ | 品牌 | IG |
| | **Brand** | |
| | 编号 | |
| | **Number** | |
| | 灯具名称 | 吸顶式射灯 |
| | **Description** | |
| | 灯具型号 | IG–MS502503 04 |
| | **Model** | |
| | 应用位置 | |
| | **Applied position** | |
| | 数量 | |
| | **Quantity** | |

| 灯具/Fixture | | 配光曲线/Lighting Distribution |
|---|---|---|
| 产　　地 | 中国 | 缺 |
| 材　　质 | 铝 | |
| 颜　　色 | 白/黑 | |
| 反 光 罩 | | |
| 输入电压 | 220V | |
| 光 通 量 | 100lm | |
| 防护等级 | IP20 | |
| 安装方式 | 吸顶式 | |
| 尺　　寸 | Φ25*70mm/Φ25*160mm | |
| 开孔尺寸 | 吸顶 | |

| 光源/Lighting Resource | | 灯具尺寸/Fixture Size |
|---|---|---|
| 品牌/类型 | LED SMD | |
| 功　率 | 3W | |
| 光束角 | 15° | |
| 色　温 | 2700K/3000K/4000K | |
| 显色指数 | RA>90 | |
| 平均寿命 | 30000H | |




| 电器/Electrical Equipment | | 附件/Accessories |
|---|---|---|
| 品牌/类型 | LED 恒流驱动 | |
| 控制方式 | 开关、0/1-10V、DALI | |
| 输入电压 | 220V | |
| 功率因数 | 0.5 | |
| 平均寿命 | 30000H | |

防眩蜂窝网片

| Supplier | Contact | TEL | Design No |
|---|---|---|---|
| 供货商：广东爱奇光电科技有限公司 | 联络人： | 电话： | 设计编码： |

Remarks 备注：

1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要；
2. 承建商应提供实物样板供设计师认可；
3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜；
4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。