



## （项目名称）

<b>灯具图片</b>		日期																	
<b>Lighting Description</b>		Date																	
图片仅供参考，以实物颜色外观为准！  		品牌	IG																
		<b>Brand</b>																	
		编号																	
		<b>Number</b>																	
		灯具名称	嵌入式下照射灯																
		<b>Description</b>																	
		灯具型号	IG - XQ507508 02																
		<b>Model</b>																	
		应用位置																	
		<b>Applied position</b>																	
数量																			
<b>Quantity</b>																			
<b>灯具/Fixture</b>		<b>配光曲线/Lighting Distribution</b>																	
产地	中国		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>h(m)</th> <th>D(cm)</th> <th>E(lx)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18</td> <td>5476</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>35</td> <td>1369</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>53</td> <td>608</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>70</td> <td>342</td> </tr> </tbody> </table>		h(m)	D(cm)	E(lx)	1	18	5476	2	35	1369	3	53	608	4	70	342
h(m)	D(cm)	E(lx)																	
1	18	5476																	
2	35	1369																	
3	53	608																	
4	70	342																	
材质	铝																		
颜色	白/黑																		
反光罩	/																		
输入电压	220V																		
光通量	400lm																		
防护等级	IP20																		
安装方式	嵌入式																		
尺寸	Φ82x86mm																		
开孔尺寸	Φ75mm																		
<b>光源/Lighting Resource</b>		<b>灯具尺寸/Fixture Size</b>																	
品牌/类型	LED COB																		
功率	8W																		
光束角	12°																		
色温	3000K/4000K																		
显色指数	RA>90																		
平均寿命	30000H																		
<b>电器/Electrical Equipment</b>		<b>附件/Accessories</b>																	
品牌/类型	LED 恒流驱动																		
控制方式	开关、0/1-10V、DALI																		
输入电压	220V																		
功率因数	0.5																		
平均寿命	30000H																		
Supplier	Contact	TEL			Design No														
供货商：广东爱奇光电科技有限公司		联络人：	电话：	设计编码：															
Remarks 备注： 1. 材料颜色以实际样板为主，材料须保证品质并符合大量施工需要； 2. 承建商应提供实物样板供设计师认可； 3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜； 4. 如需替换同类其它品牌材料，需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。																			