

## (项目名称)

|  |                 |  |                  |
|--|-----------------|--|------------------|
| <b>灯具图片</b>  |                 | <b>日期</b>  |                  |
| <b>Lighting Description</b>  |                 | <b>Date</b>  |                  |
| 图片仅供参考, 以实物颜色外观为准!<br><br>                                |                 | 品牌   | IG               |
|  |                 | <b>Brand</b>   |                  |
|  |                 | 编号   |                  |
|  |                 | <b>Number</b>  |                  |
|  |                 | 灯具名称   | 嵌入式偏光洗墙灯         |
|  |                 | <b>Description</b>   |                  |
|  |                 | 灯具型号   | IG - GSB14730 02 |
|  |                 | <b>Model</b>   |                  |
|  |                 | 应用位置   |                  |
|  |                 | <b>Applied position</b>  |                  |
| 数量   |                 |  |                  |
| <b>Quantity</b>  |                 |  |                  |
| <b>灯具/Fixture</b>  |                 | <b>配光曲线/Lighting Distribution</b>  |                  |
| 产地   | 中国              |  |                  |
| 材质   | 铝               |  |                  |
| 颜色   | 白               |  |                  |
| 反光罩  | /               |  |                  |
| 输入电压   | 220V            |  |                  |
| 光通量  | 540lm           |  |                  |
| 防护等级   | IP20            |  |                  |
| 安装方式   | 嵌入式             |  |                  |
| 尺寸   | 412.7x45x49mm   |  |                  |
| 开孔尺寸   | 405x37mm        |  |                  |
| <b>光源/Lighting Resource</b>  |                 | <b>灯具尺寸/Fixture Size</b>   |                  |
| 品牌/类型  | LED COB         |  |                  |
| 功率   | 30W             |  |                  |
| 光束角  | /               |  |                  |
| 色温   | 3000K/4000K     |  |                  |
| 显色指数   | RA>90           |  |                  |
| 平均寿命   | 30000H          |  |                  |
| <b>电器/Electrical Equipment</b>   |                 |  |                  |
| 品牌/类型  | LED 恒流驱动        |  |                  |
| 控制方式   | 开关、0/1-10V、DALI |  |                  |
| 输入电压   | 220V            |  |                  |
| 功率因数   | 0.9             |  |                  |
| 平均寿命   | 30000H          |  |                  |
| Supplier   | Contact         | TEL  | Design No        |
| 供货商: 广东爱奇光电科技有限公司  | 联络人:            | 电话:  | 设计编码:            |
| Remarks 备注:<br>1. 材料颜色以实际样板为主, 材料须保证品质并符合大量施工需要;<br>2. 承建商应提供实物样板供设计师认可;<br>3. 承建商必须提前预测材料定货期事宜;<br>4. 如需替换同类其它品牌材料, 需承建方提供同类品牌样品供设计方重新确定。 |                 |  |                  |