


室内灯具光度数据

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

光源数据		光度数据				光效: 39.95 lm/W
型号	GS609508 01	峰值光强 (cd)	2600	S/MH (C0/180)	0.31	
标称功率 (W)	8	灯具效率 (%)	100.0	S/MH (C90/270)	0.24	
额定电源电压 (V)	220.0	总光通量 (lm)	333.40	η UP, DN (C0-180)	0.9, 62.0	
额定光通量 (lm)	333.403	CIE分类	直接	η UP, DN (C180-360)	1.0, 36.1	
灯具内光源数 (只)	1	上射光通比 (%)	1.9	CIBSE SHR NOM	0.00	
实测电源电压 (V)	220	下射光通比 (%)	98.1	CIBSE SHR MAX	1.00	



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯具环带光通量

环带光通量:

γ	C0	C45	C90	C135	C180	C225	C270	C315	$\gamma(^{\circ})$	$\Phi_{\text{环}}$	$\Phi_{\text{总}}$	%lum, lamp
10	1201	1591	1752	1487	1062	820.4	739.9	866.3	0- 10	169.0	169.0	50.7,50.7
20	83.72	144.8	207.5	137.3	66.43	43.90	37.18	45.53	10- 20	128.7	297.7	89.3,89.3
30	15.80	20.84	21.13	20.20	14.97	12.63	11.46	12.88	20- 30	16.16	313.8	94.1,94.1
40	6.883	7.570	8.217	7.753	6.641	5.981	5.749	6.208	30- 40	6.558	320.4	96.1,96.1
50	3.492	3.874	4.123	3.985	3.351	2.843	2.676	2.984	40- 50	3.830	324.2	97.2,97.2
60	1.163	1.655	1.472	1.636	1.060	1.116	0.8448	1.188	50- 60	2.002	326.2	97.8,97.8
70	0.1399	0.3636	0.2464	0.3540	0.0871	0.1344	0.0251	0.1597	60- 70	0.6874	326.9	98.1,98.1
80	0	0	0	0	0	0	0	0	70- 80	0.0447	327.0	98.1,98.1
90	0	0	0	0	0	0	0	0	80- 90	0	327.0	98.1,98.1
100	0	0.0046	0.0124	0.0062	0	0	0	0	90-100	0.0006	327.0	98.1,98.1
110	0.0362	0.0397	0.0495	0.0434	0.0153	0.0214	0.0123	0.0202	100-110	0.0128	327.0	98.1,98.1
120	0.1632	0.1405	0.1485	0.1582	0.2091	0.2627	0.2932	0.2747	110-120	0.0975	327.1	98.1,98.1
130	0.7914	0.6535	0.6344	0.7245	0.7726	0.9178	1.003	0.9404	120-130	0.4050	327.5	98.2,98.2
140	1.986	1.796	1.757	1.880	1.917	2.161	2.279	2.143	130-140	1.038	328.5	98.5,98.5
150	3.254	3.055	3.014	3.119	3.457	3.686	3.812	3.642	140-150	1.669	330.2	99,99
160	4.281	4.133	4.278	4.254	4.587	4.533	4.654	4.353	150-160	1.820	332.0	99.6,99.6
170	3.127	3.346	3.623	3.491	3.278	3.043	2.910	2.784	160-170	1.143	333.2	99.9,99.9
180	2.133	2.125	2.071	2.014	2.145	2.133	2.046	1.992	170-180	0.2522	333.4	100,100
单位:°	光强:cd									单位:lm		

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22


γ 角度范围: 0度 - 180度
 γ 角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

灯具亮度限制曲线

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

有光侧边灯具的亮度限制曲线

眩光等级	质量等级	使用照度 (lx)							
1.15	A	2000	1000	500	<=300				
1.50	B		2000	1000	500	<=300			
1.85	C			2000	1000	500	<=300		
2.20	D				2000	1000	500	<=300	
2.55	E					2000	1000	500	<=300



平均亮度值 cd/(m²)		
$\gamma(^{\circ})$	C0/180	C90/270
85	0	0
80	0	0
75	0	0
70	42	72
65	133	173
60	236	293
55	369	441
50	551	637
45	702	809


C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2021-07-22

γ 角度范围： 0度 - 180度
 γ 角度间隔： 1.0度
测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.560米 [K=1.0000]
备注：

工作面利用系数和灯具概算曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%			70%			50%			30%			10%			0
墙面	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	50%	30%	10%	0
地板	20%			20%			20%			20%			20%			0
室空间比	工 作 面 利 用 系 数															
0.0	1.19	1.19	1.19	1.16	1.16	1.16	1.10	1.10	1.10	1.05	1.05	1.05	1.00	1.00	1.00	.98
1.0	1.13	1.11	1.10	1.11	1.09	1.08	1.06	1.05	1.04	1.02	1.02	1.01	.99	.98	.97	.96
2.0	1.08	1.06	1.03	1.06	1.04	1.02	1.03	1.01	.00	.00	.98	.97	.97	.96	.95	.93
3.0	1.04	1.01	.98	1.03	.00	.98	1.00	.98	.96	.98	.96	.94	.95	.94	.93	.91
4.0	1.01	.97	.95	.00	.97	.94	.98	.95	.93	.96	.93	.92	.94	.92	.90	.89
5.0	.98	.94	.92	.97	.94	.91	.95	.92	.90	.94	.91	.89	.92	.90	.88	.87
6.0	.95	.92	.89	.95	.91	.89	.93	.90	.88	.92	.89	.87	.90	.88	.87	.86
7.0	.93	.89	.87	.92	.89	.86	.91	.88	.86	.90	.87	.85	.89	.87	.85	.84
8.0	.91	.87	.85	.90	.87	.85	.89	.86	.84	.88	.86	.84	.87	.85	.83	.82
9.0	.89	.85	.83	.88	.85	.83	.88	.85	.83	.87	.84	.82	.86	.84	.82	.81
10.0	.87	.84	.81	.87	.83	.81	.86	.83	.81	.85	.83	.81	.85	.82	.80	.80



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

墙面和天花板利用系数

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	墙 壁 面 利 用 系 数					
0.0						
1.0	.127 .072 .023	.119 .068 .022	.106 .061 .019	.094 .054 .017	.082 .048 .015	
2.0	.116 .064 .020	.110 .061 .019	.099 .055 .017	.089 .050 .016	.079 .045 .014	
3.0	.107 .057 .017	.102 .055 .016	.093 .050 .015	.084 .046 .014	.076 .042 .013	
4.0	.099 .052 .015	.095 .050 .015	.087 .046 .014	.080 .043 .013	.073 .040 .012	
5.0	.093 .047 .014	.089 .046 .013	.082 .043 .013	.076 .040 .012	.070 .038 .011	
6.0	.087 .044 .012	.084 .042 .012	.078 .040 .012	.073 .038 .011	.068 .036 .011	
7.0	.082 .041 .011	.079 .040 .011	.074 .038 .011	.070 .036 .010	.065 .034 .010	
8.0	.078 .038 .011	.075 .037 .010	.071 .035 .010	.067 .034 .010	.063 .032 .009	
9.0	.074 .036 .010	.072 .035 .010	.068 .033 .009	.064 .032 .009	.060 .031 .009	
10.0	.070 .034 .009	.068 .033 .009	.065 .032 .009	.062 .031 .009	.058 .029 .008	

顶棚	80%	70%	50%	30%	10%	0
墙面	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	50% 30% 10%	0
地板	20%	20%	20%	20%	20%	0
室空间比	天 花 板 利 用 系 数					
0.0	.205 .205 .205	.175 .175 .175	.120 .120 .120	.069 .069 .069	.022 .022 .022	
1.0	.182 .173 .164	.156 .148 .141	.107 .102 .097	.061 .059 .057	.020 .019 .018	
2.0	.164 .148 .134	.140 .127 .116	.096 .088 .081	.055 .051 .047	.018 .017 .015	
3.0	.148 .128 .112	.127 .111 .097	.087 .077 .068	.050 .045 .040	.016 .015 .013	
4.0	.135 .113 .096	.116 .097 .083	.080 .068 .059	.046 .040 .035	.015 .013 .011	
5.0	.124 .100 .083	.106 .087 .072	.073 .061 .051	.042 .036 .030	.014 .012 .010	
6.0	.115 .090 .073	.098 .078 .063	.068 .055 .045	.039 .032 .027	.013 .011 .009	
7.0	.107 .082 .064	.092 .071 .056	.063 .050 .040	.037 .029 .024	.012 .010 .008	
8.0	.100 .075 .058	.086 .065 .050	.059 .046 .036	.035 .027 .021	.011 .009 .007	
9.0	.094 .069 .052	.081 .060 .046	.056 .042 .032	.033 .025 .019	.011 .008 .006	
10.0	.089 .064 .048	.076 .056 .042	.053 .039 .030	.031 .023 .018	.010 .008 .006	

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UGR(Unified Glare Rating)数据表

灯具名称：阿卡丽 反光杯款					灯具类型：			灯具重量：			
灯具规格：					外型尺寸：			测试编号：			
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司					发光口面：			遮光角：			
反射比：	天花板	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3	0.7	0.7	0.5	0.5	0.3
	墙面	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3	0.5	0.3	0.5	0.3	0.3
	工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
房间尺寸		交叉 (Viewed crosswise)					向前 (Viewed endwise)				
x = 2H y = 2H	2H	4.0	4.6	4.2	4.8	4.9	4.7	5.2	4.9	5.4	5.6
	3H	4.0	4.5	4.3	4.7	4.9	4.7	5.2	4.9	5.4	5.6
	4H	3.9	4.4	4.2	4.6	4.9	4.6	5.1	4.9	5.3	5.6
	6H	3.8	4.3	4.1	4.6	4.8	4.5	5.0	4.8	5.2	5.5
	8H	3.8	4.2	4.1	4.5	4.8	4.5	4.9	4.8	5.2	5.5
	12H	3.7	4.2	4.1	4.5	4.8	4.4	4.8	4.7	5.1	5.4
4H	2H	4.1	4.6	4.4	4.9	5.1	4.7	5.2	5.0	5.4	5.7
	3H	4.1	4.5	4.4	4.8	5.1	4.7	5.1	5.0	5.4	5.7
	4H	4.0	4.4	4.3	4.7	5.0	4.6	5.0	5.0	5.3	5.7
	6H	3.9	4.2	4.3	4.6	5.0	4.5	4.9	4.9	5.2	5.6
	8H	3.8	4.2	4.2	4.5	4.9	4.4	4.8	4.8	5.2	5.6
	12H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5
8H	4H	3.8	4.2	4.2	4.5	4.9	4.4	4.8	4.9	5.2	5.6
	6H	3.7	4.0	4.2	4.4	4.9	4.3	4.6	4.8	5.0	5.5
	8H	3.6	3.9	4.1	4.3	4.8	4.3	4.5	4.7	5.0	5.4
	12H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8	4.2	4.4	4.7	4.9	5.4
12H	4H	3.8	4.1	4.2	4.5	4.9	4.4	4.7	4.8	5.1	5.5
	6H	3.6	3.9	4.1	4.3	4.8	4.3	4.5	4.7	5.0	5.4
	8H	3.6	3.8	4.1	4.3	4.8	4.2	4.4	4.7	4.9	5.4
不同间隔布灯时, 观察者位置引起的UGR变化：											
S = 1.0H		+ 1.5 / - 2.7					+ 1.5 / - 2.5				
1.5H		+ 1.4 / - 1.3					+ 1.8 / - 1.3				
2.0H		+ 2.6 / - 3.6					+ 2.6 / - 3.1				

依据CIE Pub.117计算, 333.4lm光源光通表格中的数据需要进行修正 ($81\log(F/F_0) = -3.8$)。
出光口面积: 0.01 m²

C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

UF利用系数表

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：


反 射 比 / REFLECTANCE										
天花板	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.5	0.5	0.5	0
墙壁	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0.7	0.5	0.3	0
工作面	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0
室形指数	利用系数 UTILIZATION FACTORS (%) $k(RI) \times RCR = 5$									
$k = 0.60$	89	83	80	89	83	80	88	83	79	76
0.80	96	91	87	95	90	87	94	90	87	83
1.00	100	95	92	99	94	91	98	94	91	87
1.25	104	99	96	103	98	95	101	97	94	90
1.50	106	102	99	105	101	98	103	99	97	92
2.00	109	105	102	107	104	101	104	101	99	94
2.50	110	107	104	109	105	103	105	103	101	95
3.00	112	109	106	110	107	105	106	104	102	95
4.00	114	111	109	112	109	108	108	106	105	97
5.00	115	113	111	113	111	109	108	107	106	98
ROOM INDEX	UF (总)									UF (直接)
依据标准文件 DIN EN 13032-2 2004			悬挂灯				安装距高比 SHRNOM = 1.25			

C角度范围： 0度 - 360度
 C角度间隔： 30.0度
 测试速度： 快速
 环境温度：25.3℃
 测试人员：01
 测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度
 γ角度间隔： 1.0度
 测试系统： 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度：65.0%
 测试距离：6.560米 [K=1.0000]
 备注：

灯 具 等 光 强 曲 线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
γ角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

灯 具 有 效 平 均 照 度 图

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:




注: 曲线为灯具在不同投射距离下的照射区域及区域内平均照度。

C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

γ角度范围: 0度 - 180度
 γ角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

平面等照度曲线

灯具名称: 阿卡丽 反光杯款	灯具类型:	灯具重量:
灯具规格:	外型尺寸:	测试编号:
制造厂商: 广东爱奇光电科技有限公司	发光口面:	遮光角:



C角度范围: 0度 - 360度
 C角度间隔: 30.0度
 测试速度: 快速
 环境温度: 25.3℃
 测试人员: 01
 测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
 Y角度间隔: 1.0度
 测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
 环境湿度: 65.0%
 测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
 备注:

LED筒灯平均亮度报告

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：


平均亮度	数值 (cd/m2)
L横 (65) av	120
L横 (75) av	0
L横 (85) av	0
L纵 (65) av	129
L纵 (75) av	0
L纵 (85) av	0
L45 (65) av	182
L45 (75) av	7
L45 (85) av	0

注：依据标准 GB/T 29293-2012 计算

C角度范围： 0度 - 360度
C角度间隔： 30.0度
测试速度： 快速
环境温度：25.3℃
测试人员：01
测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度
γ角度间隔： 1.0度
测试系统：远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度：65.0%
测试距离：6.560米 [K=1.0000]
备注：

平面照度曲线



C角度范围: 0度 - 360度
C角度间隔: 30.0度
测试速度: 快速
环境温度: 25.3℃
测试人员: 01
测试日期: 2021-07-22

Y角度范围: 0度 - 180度
Y角度间隔: 1.0度
测试系统: 远方 (EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421
环境湿度: 65.0%
测试距离: 6.560米 [K=1.0000]
备注:

光强分布数据表格

灯具名称：阿卡丽 反光杯款	灯具类型：	灯具重量：
灯具规格：	外型尺寸：	测试编号：
制造厂商：广东爱奇光电科技有限公司	发光口面：	遮光角：

表--1

单位：cd

C (DEG) γ (DEG)	0	30	60	90	120	150	180	210	240	270	300	330							
0	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485	2485							
5	2140	2352	2464	2512	2423	2284	2008	1814	1714	1655	1743	1870							
10	1201	1501	1682	1752	1592	1381	1062	869	772	740	808	924							
15	437	611	741	799	709	567	364	244	205	175	219	272							
20	83.7	124	166	207	161	114	66.4	47.6	40.2	37.2	41.1	50.0							
25	27.5	36.3	42.8	43.5	40.2	33.5	25.9	21.6	19.2	18.4	20.2	23.4							
30	15.8	19.6	22.1	21.1	21.8	18.6	15.0	13.3	11.9	11.5	12.2	13.5							
35	10.2	11.6	12.4	12.5	12.3	11.0	9.54	8.59	8.19	7.91	8.39	8.85							
40	6.88	7.42	7.72	8.22	8.03	7.48	6.64	6.10	5.86	5.75	6.09	6.33							
45	4.89	5.24	5.47	5.76	5.71	5.41	4.79	4.42	4.21	4.17	4.37	4.58							
50	3.49	3.77	3.98	4.12	4.10	3.87	3.35	2.96	2.73	2.68	2.85	3.12							
55	2.09	2.54	2.69	2.54	2.75	2.51	1.93	1.95	1.81	1.61	1.91	2.06							
60	1.16	1.63	1.69	1.47	1.75	1.52	1.06	1.19	1.04	0.84	1.14	1.24							
65	0.56	0.91	0.95	0.73	0.99	0.81	0.46	0.61	0.50	0.36	0.56	0.62							
70	0.14	0.34	0.39	0.25	0.41	0.30	0.09	0.18	0.09	0.03	0.13	0.19							
75	0.00	0.01	0.05	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
100	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
105	0.01	0.02	0.01	0.02	0.01	0.03	0.01	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00							
110	0.04	0.05	0.03	0.05	0.03	0.06	0.02	0.00	0.04	0.01	0.04	0.00							
115	0.08	0.09	0.06	0.09	0.06	0.10	0.08	0.08	0.12	0.11	0.13	0.09							
120	0.16	0.16	0.12	0.15	0.13	0.18	0.21	0.23	0.29	0.29	0.30	0.25							
125	0.38	0.34	0.28	0.31	0.31	0.39	0.43	0.48	0.57	0.59	0.59	0.51							
130	0.79	0.69	0.61	0.63	0.66	0.79	0.77	0.86	0.97	1.00	0.99	0.89							
135	1.35	1.22	1.13	1.14	1.19	1.33	1.26	1.39	1.53	1.56	1.52	1.40							
140	1.99	1.84	1.75	1.76	1.81	1.95	1.92	2.09	2.23	2.28	2.22	2.07							
145	2.61	2.48	2.38	2.38	2.43	2.57	2.68	2.85	3.00	3.05	2.97	2.82							
150	3.25	3.11	3.00	3.01	3.05	3.19	3.46	3.62	3.76	3.81	3.72	3.57							
155	3.90	3.73	3.64	3.69	3.70	3.84	4.16	4.25	4.36	4.43	4.29	4.15							
160	4.28	4.13	4.14	4.28	4.21	4.30	4.59	4.53	4.54	4.65	4.37	4.33							
165	4.02	3.93	4.18	4.33	4.26	4.15	4.26	4.04	4.07	4.06	3.86	3.73							
170	3.13	3.27	3.42	3.62	3.52	3.46	3.28	3.14	2.95	2.91	2.75	2.82							
175	2.32	2.45	2.63	2.65	2.67	2.53	2.37	2.34	2.18	1.99	2.03	2.00							
180	2.13	2.14	2.11	2.07	2.04	1.98	2.15	2.16	2.11	2.05	2.03	1.96							

C角度范围： 0度 - 360度

C角度间隔： 30.0度

测试速度：快速

环境温度：25.3℃

测试人员：01

测试日期：2021-07-22

γ角度范围： 0度 - 180度

γ角度间隔： 1.0度

测试系统：远方(EVERFINE) GO-2000B_V1系统 V2.00.421

环境湿度：65.0%

测试距离：6.560米 [K=1.0000]

备注：